Metal Work S.p.A.
Sede Legale: Via Segni, 5/7/9 - 25062 Concesio (BS) - Italy
Spedizioni: Via Borsellino, 25/27/29 - 25062 Concesio (BS) - Italy
Tel. 030 218711 - metalwork@metalwork.it - metalwork.it
Cap Soc. Euro 21.000.000 i.v. - P.IVA Reg.Impr. C.F. (IT) 03472820178
R.E.A. 404497 - SDI: G6ZUSH5 - metalwork@pec.gruppometalwork.it

L'isola di valvole EB 80 e EB 80 BOXI sono certificate c UL us per il mercato statunitense e canadese. L'utilizzo nel mercato canadese, però, è vincolato ad alcune condizioni d'utilizzo dell'isola di valvole qui di seguito descritte:

- Caso 1 - Temperatura massima ambiente 45° C con comando permanente 100% ED, di elettropiloti NON adiacenti.

- Caso 2 – Temperatura massima ambiente 45° C con comando NON superiore al 70% ED, di elettropiloti adiacenti.

Per il calcolo dell'ED si considera un ciclo della durata di 5 min (300s)

Quindi, ad esempio:

- ED 70% significa un ciclo con 270 secondi con pilota attivato (comando ON) e 90 secondi con pilota disattivato (comando OFF).

- ED 60% significa un ciclo con 180 secondi con pilota attivato (comando ON) e 120 secondi con pilota disattivato (comando OFF).

- ED 50% significa un ciclo con 150 secondi con pilota attivato (comando ON) e 150 secondi con pilota disattivato (comando OFF).

Il ciclo può ripetersi più volte.